

Số: 4227939

**FUSO CANTER TF4.9 - Thùng lửng
- Tôn đen**

TOWNER V2.7-5S AT

Giá niêm yết:

615.100.000đ

429.000.000đ

KÍCH THƯỚC:

Kích thước tổng thể(DxRxC)

6.120 x 1.890 x 2.220 mm

4.800 x 1.690 x 2.000 mm

Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)

4.440 x 1.750 x 480 mm (3,73 m³)

1.910 x 1.505 x 1.340 mm (3.85 m³)

Chiều dài cơ sở

3.400 mm

3.135 mm

Vết bánh xe trước/sau

1.390/1.435 mm

1.442/1.455 mm

KHỐI LƯỢNG:

Khối lượng bản thân

2.595 kg

1.400 kg

Khối lượng chở cho phép

2.200 kg

945 kg

Khối lượng toàn bộ

4.990 kg

2.670 kg

Số chỗ ngồi

3 chỗ

5 chỗ

ĐỘNG CƠ:

Tên động cơ

Mitsubishi 4P10 - KAT2

DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản)

Loại động cơ

Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU)

Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vận hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu

Dung tích xi lanh

2.998 cc

1.597 cc

Công suất cực đại/ tốc độ quay

130/3.500 Ps/(vòng/phút)

122/6.000 Ps/(vòng/phút)

Mô men xoắn/ tốc độ quay

300/1.300 N.m/(vòng/phút)

158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút)

TRUYỀN ĐỘNG:

Ly hợp

01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực

Biến mô thủy lực, dẫn động tự động

Hộp số

Mitsubishi M038S5, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi

DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi

Tỷ số truyền

ih1= 5,494; ih2=3,193; ih3=1,689; ih4=1,000; ih5=0,723; iR=5,494

5,00 - 3,200 - 2,143 - 1,72 - 1,314 - 1,00 - 0,822 - 0,64 - R: 3,456

HỆ THỐNG PHANH:

Hệ thống phanh

Phanh đĩa, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. Trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD

Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD

HỆ THỐNG TREO:

Trước

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực

Sau

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

LỐP XE:

Trước/Sau

7.00R16 / Dual 7.00R16

185R14

ĐẶC TÍNH:

Khả năng leo dốc

44,4 %

47,3%

Bán kính quay vòng nhỏ nhất

6,76 m

6.5 m

Tốc độ tối đa

116 km/h

117 km/h

Dung tích thùng nhiên liệu

100 lít

43 lít

HỆ THỐNG LÁI:

Hệ thống lái

Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực

Thanh răng - bánh răng, Trợ lực điện