

Số: 4227796

TOWNER V2.5-5S

SMRM Xương cở cò 3 trục 40 feet
4 khóa - Trục Fengbao

Giá niêm yết:

305.000.000đ

291.000.000đ

KÍCH THƯỚC:

Kích thước tổng thể(DxRxC)

4.200 x 1.690 x 2.000 mm

12.400 x 2.500 x 1.670 mm

Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC)

1.440 x 1.505 x 1.340 mm (~2,9 m³)

Chiều dài cơ sở

2.700 mm

7.900 + 1.310 + 1.310 mm

Vết bánh xe trước/sau

1.450 / 1.455 mm

KHỐI LƯỢNG:

Khối lượng bản thân

1.190 kg

5.450 kg

Khối lượng chở cho phép

945 kg

33.450 kg

Khối lượng toàn bộ

2.460 kg

38.900 kg

Số chỗ ngồi

5 chỗ

ĐỘNG CƠ:

Tên động cơ

DONGFENG DK13C

Loại động cơ

Xăng, 4 kỳ, 4 xy lạnh thẳng hàng

Dung tích xi lanh

1.293 cc

Công suất cực đại/ tốc độ quay

93 / 6.000 Ps/(vòng/phút)

Mô men xoắn/ tốc độ quay

125 / 4.000 - 4.800 N.m/(vòng/phút)

TRUYỀN ĐỘNG:

Ly hợp

Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không

Hộp số

MR513, 5 số tiến, 1 số lùi

Tỷ số truyền

ih1=3,769; ih2=2,175; ih3=1,339;
ih4=1,000; ih5 =0,808; iR=4,128

HỆ THỐNG PHANH:

Hệ thống phanh

Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD

Locke 3 trục

HỆ THỐNG TREO:

Trước

Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực

Sau

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Gối nhíp, Gối thẳng Fuwa, Nhíp 7 lá (90x16 mm)

LỐP XE:

Trước/Sau

175/70R14

12R22.5

ĐẶC TÍNH:

Khả năng leo dốc

≥ 20%

Bán kính quay vòng nhỏ nhất

5,75 m

Tốc độ tối đa

120 km/h

Dung tích thùng nhiên liệu

43 lít

HỆ THỐNG LÁI:

Hệ thống lái

Bánh răng - Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện